

■ Datenblatt: UP-Schalterdose, sw, PS, AT



GTDU81

■ SCHRACK-INFO

Artikelbezeichnung: UP-Schalterdose, Einführung M20, sw, PS, AT

- Rohreinführung bis 20 mm
- Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich
- Beliebig kombinierbar

■ Beschreibung

Die Standardmauerdose ist nach EN 60670 vom ÖVE geprüft und verfügt über eine Fülle an Produktvorteilen

Kabel und Rohre können von der Seite und von hinten bis zu einem Durchmesser von 20 mm eingeführt werden.

Die Dose stützt sich durch Distanzhalter selbstzentrierend im Bohrloch und bietet durch Rippen im Inneren eine bessere Befestigung des Schalters in der Dose.

■ Modelle

Modelle	GTDU810	GTDU811
Ausführung	Unterputz Standard Gerätedose	Unterputz Standard Gerätedose - doppelte Ausführung
Farbe	schwarz	
Verpackungseinheit	20	10
Überkarton	200	100
Palette	4000	2000

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
UP-Kombi Schalterdose d67xt45mm, Einführung M20, sw, PS, AT	GTDU810
UP-Doppelschalterdose 2xd67xt45mm, Einführung, M20, sw, PS, AT	GTDU811