

Информационен лист

CS 570 Фибър дискове За Неръждаема стомана, Алуминий

покрытие мултибонд



Области на приложение:

Неръждаема стомана



Алуминий



Нежелезни метали



Свойства

Свързващо вещество

Смола

Тип зърно

Алумина

циркония

Плътност на покритие на

Затворено

абразивното зърно

Предимства: Самозаточващ ефект - Високо агресивен, особено подходящ за неръждаема стомана - По-добро представяне поради понижената температура - Мултибонд покритието предпазва от топлинно оцветяване - Особено подходящ за алуминий

Диаметър/мм	Отвор/мм	Зърно	Vмакс м/сек	Допустими обороти	тип шкурка	форма на отвора	Каталожен номер
115	22	24	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204085
115	22	36	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204086
115	22	50	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204087
115	22	60	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204088
115	22	80	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204089
115	22	100	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204090
115	22	120	80	13.300	CS 570	звездовиден отвор	204091
125	22	24	80	12.200	CS 570	звездовиден отвор	204092
125	22	36	80	12.200	CS 570	звездовиден отвор	204093
125	22	50	80	12.200	CS 570	звездовиден отвор	204094
125	22	60	80	12.200	CS 570	звездовиден отвор	204095
125	22	80	80	12.200	CS 570	звездовиден отвор	204096
125	22	100	80	12.200	CS 570	звездовиден отвор	204097