

Информационен лист

SMT 325 Extra Ламелен диск За Неръждаема стомана, Стомана

Plastic plate



Клас Extra

Агресивност ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Срок на ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

използване ☐

Области на приложение:

Неръждаема стомана ☒

Стомана ☒

Свойства

Тип Алумина циркония

зърно

Диск Пластмаса, подс.

фибростъкло

Форма Изпъкнал 12°, Плосък

Предимства: Универсален продукт за обработка на стомана и неръждаема стомана - Добра производителност при употреба с ъглошлийфи от всички класове - Без гланциране, дори и при слаб натиск на работа

Диаметър/ мм	Отвор/мм	Закрепване	Форма	Зърно	Умакс м/ сек	Допустими обороти	тип шкурка	структурна форма	Каталожен номер
125	22,23	X-LOCK		80	80	12.200	CS 455 X	плосък	351276
125	22,23	X-LOCK		60	80	12.200	CS 455 X	плосък	351277
125	22,23	X-LOCK		40	80	12.200	CS 455 X	плосък	351278
115	22,23	X-LOCK		80	80	13.300	CS 455 X	плосък	351279
115	22,23	X-LOCK		60	80	13.300	CS 455 X	плосък	351280
115	22,23	X-LOCK		40	80	13.300	CS 455 X	плосък	351281
115	22,23			40	80	13.300	CS 455 X	плосък	321653
125	22,23			40	80	12.200	CS 455 X	плосък	321654
115	22,23			60	80	13.300	CS 455 X	плосък	321655
125	22,23			60	80	12.200	CS 455 X	плосък	321656
115	22,23			80	80	13.300	CS 455 X	плосък	321657
125	22,23			80	80	12.200	CS 455 X	плосък	321658
115	22,23			40	80	13.300	CS 455 X	изпъкнал	321659
125	22,23			40	80	12.200	CS 455 X	изпъкнал	321660
115	22,23			60	80	13.300	CS 455 X	изпъкнал	321661
125	22,23			60	80	12.200	CS 455 X	изпъкнал	321662
115	22,23			80	80	13.300	CS 455 X	изпъкнал	321663
125	22,23			80	80	12.200	CS 455 X	изпъкнал	321664