

Информационен лист

SMT 624 Supra Ламелен диск За Неръждаема стомана, Стомана

най-продаван



Клас Supra

Агресивност ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Срок на ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

използване ☐

Области на приложение:

Неръждаема стомана ☒

Стомана ☒

Свойства

Тип зърно

Алумина циркония

Диск

Фибростъкло

Форма

Изпъкнал 12°

Предимства: Висока степен на отстраняване на материал и приятно поведение на продукта при работа - За универсална употреба при прецизна обработка на стомана и неръждаема стомана - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлийфи

Диаметър/ мм	Отвор/мм	Форма	Зърно	Вмакс м/сек	Допустими обороти	тип шкурка	структурна форма	Каталоген номер
100	16		36	80	15.300	CS 461 X	изпъкнал	322758
100	16		40	80	15.300	CS 461 X	изпъкнал	322759
100	16		60	80	15.300	CS 461 X	изпъкнал	322760
100	16		80	80	15.300	CS 461 X	изпъкнал	322761
100	16		120	80	15.300	CS 461 X	изпъкнал	322762
115	22,23		36	80	13.300	CS 461 X	изпъкнал	322764
115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	изпъкнал	322765
115	22,23		50	80	13.300	CS 461 X	изпъкнал	322766
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	изпъкнал	322767
115	22,23		80	80	13.300	CS 461 X	изпъкнал	322768
115	22,23		120	80	13.300	CS 461 X	изпъкнал	322769
125	22,23		36	80	12.200	CS 461 X	изпъкнал	322771
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	изпъкнал	322772
125	22,23		50	80	12.200	CS 461 X	изпъкнал	322773
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	изпъкнал	322774
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	изпъкнал	322775
125	22,23		120	80	12.200	CS 461 X	изпъкнал	322776
150	22,23		40	80	10.200	CS 461 X	изпъкнал	322778
150	22,23		60	80	10.200	CS 461 X	изпъкнал	322779
150	22,23		80	80	10.200	CS 461 X	изпъкнал	322780
180	22,23		36	80	8.500	CS 461 X	изпъкнал	322782
180	22,23		40	80	8.500	CS 461 X	изпъкнал	322783
180	22,23		60	80	8.500	CS 461 X	изпъкнал	322785

180	22,23		80	80	8.500	CS 461 X	изпъкнал	322786
180	22,23		120	80	8.500	CS 461 X	изпъкнал	322787