


Информационен лист

HF 100 C Карбидни фрези



Свойства: Цилиндрична фреза със заоблен край - Обозначена в съответствие с DIN 8032: WRC
Предимства: За универсална употреба върху повърхности, контури и радиуси



Диаметър/ мм	Дължина/мм	Диаметър на опашката/ мм	Височина/мм	Назъбване на режещия ръб	Допустими обороти	структурна форма	дължина вал /мм	Каталоген номер
6	50	6	18	единично назъбен	65.000	цилиндричен, заоблен връх	32	295686
6	50	6	18	едро единично назъбване	65.000	цилиндричен, заоблен връх	32	295688
6	50	6	18	двойно назъбен	65.000	цилиндричен, заоблен връх	32	295694
8	63	6	19	двойно назъбен	55.000	цилиндричен, заоблен връх	44	295713
9,6	63	6	19	едро единично назъбване	55.000	цилиндричен, заоблен връх	44	295725
9,6	63	6	19	двойно назъбен	55.000	цилиндричен, заоблен връх	44	295727
12,7	64	6	19	двойно назъбен	35.000	цилиндричен, заоблен връх	45	295741
12,7	70	6	25	единично назъбен	35.000	цилиндричен, заоблен връх	45	295747
12,7	70	6	25	едро единично назъбване	35.000	цилиндричен, заоблен връх	45	295750
12,7	70	6	25	двойно назъбен	35.000	цилиндричен, заоблен връх	45	295753
16	70	6	25	двойно назъбен	25.000	цилиндричен, заоблен връх	45	295763
6	50	6	18	високопроизв одителен режещ край за стомана	65.000	цилиндричен, заоблен връх	32	334133

6	50	6	18	високопроизв одителен режещ край за инокс	65.000	цилиндричен, заоблен връх	32	334134
8	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	цилиндричен, заоблен връх	45	334135
8	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	цилиндричен, заоблен връх	45	334136
9,6	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	цилиндричен, заоблен връх	45	334137
9,6	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	цилиндричен, заоблен връх	45	334138
12,7	70	6	25	високопроизв одителен режещ край за инокс	35.000	цилиндричен, заоблен връх	45	334139
12,7	70	6	25	високопроизв одителен режещ край за стомана	35.000	цилиндричен, заоблен връх	45	334140
3	38	3	14	единично назъбен	100.000	цилиндричен, заоблен връх	24	295649
3	38	3	14	двойно назъбен	100.000	цилиндричен, заоблен връх	24	295654
6,3	44	3	12,7	двойно назъбен	65.000	цилиндричен, заоблен връх	31,3	295673