


Информационен лист

HF 100 F Карбидни фрези



Свойства: Конусовидна фреза - Обозначена в съответствие с DIN 8032: RBF Предимства: Много подходяща за обработка на монолитни части

Диаметър/ мм	Дължина/мм	Диаметър на опашката/ мм	Височина/мм	Назъбване на режещия ръб	Допустими обороти	структурна форма	дължина вал /мм	Каталожен номер
6	50	6	18	двойно назъбен	65.000	заоблен издаден конус	32	295971
3	38	3	14	единично назъбен	100.000	заоблен издаден конус	24	295946
3	38	3	14	двойно назъбен	100.000	заоблен издаден конус	24	295951
8	65	6	20	двойно назъбен	55.000	заоблен издаден конус	45	295978
9,6	64	6	19	едро единично назъбване	55.000	заоблен издаден конус	45	295985
9,6	64	6	19	двойно назъбен	55.000	заоблен издаден конус	45	295987
12,7	70	6	25	едро единично назъбване	35.000	заоблен издаден конус	45	296007
12,7	70	6	25	двойно назъбен	35.000	заоблен издаден конус	45	296010
16	70	6	25	двойно назъбен	25.000	заоблен издаден конус	45	296020
6	50	6	18	високопроизв одителен режещ край за стомана	65.000	заоблен издаден конус	32	334151
6	50	6	18	високопроизв одителен режещ край за инокс	65.000	заоблен издаден конус	32	334152
8	65	6	20	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	заоблен издаден конус	45	334153

8	65	6	20	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	заоблен издаден конус	45	334154
9,6	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	заоблен издаден конус	45	334155
9,6	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	заоблен издаден конус	45	334156
12,7	70	6	25	високопроизв одителен режещ край за стомана	35.000	заоблен издаден конус	45	334157
12,7	70	6	25	високопроизв одителен режещ край за инокс	35.000	заоблен издаден конус	45	334158