


Информационен лист

HF 100 G Карбидни фрези



Свойства: Конусовидна фреза с остър връх - Обозначена в съответствие с DIN 8032: SPG Предимства: Идеална за скосяване - За почистване на отвори



Диаметър/ мм	Дължина/мм	Диаметър на опашката/ мм	Височина/мм	Назъбване на режещия ръб	Допустими обороти	структурна форма	дължина вал/мм	Каталоген номер
3	38	3	14	единично назъбен	100.000	дръвче	24	296043
3	38	3	14	двойно назъбен	100.000	дръвче	24	296047
6,3	45	3	12,7	двойно назъбен	65.000	дръвче	32,3	296055
6	50	6	18	двойно назъбен	65.000	дръвче	32	296062
8	64	6	19	двойно назъбен	55.000	дръвче	45	296066
9,6	64	6	19	двойно назъбен	55.000	дръвче	45	296074
12,7	64	6	19	двойно назъбен	35.000	дръвче	45	296079
12,7	70	6	25	двойно назъбен	35.000	дръвче	45	296086
6	50	6	18	високопроизв одителен режещ край за стомана	65.000	дръвче	32	334159
6	50	6	18	високопроизв одителен режещ край за инокс	65.000	дръвче	32	334160
8	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	дръвче	45	334161
8	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	дръвче	45	334162

9,6	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	дръвче	45	334163
9,6	64	6	19	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	дръвче	45	334164
12,7	70	6	25	високопроизв одителен режещ край за стомана	35.000	дръвче	45	334165
12,7	70	6	25	високопроизв одителен режещ край за инокс	35.000	дръвче	45	334166