


Информационен лист

HF 100 L Карбидни фрези



Свойства: Конусовидна фреза със заоблен връх - Обозначена в съответствие с DIN 8032: KEL Предимства: За обработка на трудно достъпни места

Диаметър/ мм	Дължина/мм	Диаметър на опашката/ мм	Височина/мм	Назъбване на режещия ръб	Допустими обороти	структурна форма	дължина вал /мм	Каталожен номер
3	38	3	14	двойно назъбен	100.000	заоблена издадена ос	24	296199
12,7	77	6	32	двойно назъбен	35.000	заоблена издадена ос	45	296192
6	50	6	18	двойно назъбен	65.000	заоблена издадена ос	32	296200
9,6	76	6	30	двойно назъбен	55.000	заоблена издадена ос	45,8	296201
8	70	6	25,4	двойно назъбен	55.000	заоблена издадена ос	44,6	296205
12,7	77	6	32	едро единично назъбване	35.000	заоблена издадена ос	45	297470
9,6	76	6	30	едро единично назъбване	55.000	заоблена издадена ос	45,8	300055
8	70	6	25,4	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	заоблена издадена ос	44,6	334171
9,6	76	6	30	високопроизв одителен режещ край за стомана	55.000	заоблена издадена ос	46	334172
12,7	77	6	32	високопроизв одителен режещ край за стомана	35.000	заоблена издадена ос	45	334173
12,7	77	6	32	високопроизв одителен режещ край за инокс	35.000	заоблена издадена ос	45	334174

10	65	6	20	високопроизв одителен режещ край за инокс	55.000	заоблена издадена ос	45	334204
----	----	---	----	--	--------	-------------------------	----	--------